

Combined endsheet machine type FM ***Kombi-Vorsatz Falzmaschine Typ FM***




Two paper reels are folded and bound with reinforcing material to a combined endsheet. This type of endsheet is used for hard cover books using the cover feeder of a perfect binder. The machine is built in modules. That allows us to customize the machine if any other additional function should be included (Inkjet printing, rotary die-cutting, etc.).

Zwei Papierrollen werden gefaltet und mit einem Gewebestreifen zu einem Kombi-Vorsatz zusammengeklebt. Der Kombi-Vorsatz wird an der Umschlagstation eines Klebebinders eingelegt.

Diese Anlage besteht aus verschiedenen Modulen und kann dadurch auf Kundenwunsch mit weiteren Funktionen ausgestattet werden (z.B. bedrucken mit Inkjet, rotatives Stanzen etc.).

Double web folder
Doppel Falzeinheit



Large variety of
 different products
Grosse Produktevielfalt



Combined endsheet
Kombi-Vorsatz



Technical specifications

Paper roll Ø:	max. 40 in
Core Ø:	custom-made
Web width:	
Until folding station main reel	max. 36 in
Until folding station satellite reel	max. 28 in
After folding station	max. 27.5 in min. 1.5 in
Cut-off length:	max. 22 in min. 5 in
Reinforce tape Ø:	5 in
Tolerance:	0.016 in plus/minus
Paper weight:	max. 300 g/m ² min. 60 g/m ²
Speed:	
Knife rotation	max. 400 cuts/min.
Web	max. 600 ft/min.

Technische Merkmale

Papierrollen Ø:	max. 1'020 mm
Hülsen Ø:	nach Kundenwunsch
Bahnbreite:	
Bis Falzstation Haupt-Rollenständer	max. 915 mm
Bis Falzstation Satelliten Rollenständer	max. 711 mm
Nach Falzstation	max. 700 mm min. 40 mm
Schnittlänge: (Bogenhöhe)	max. 560 mm min. 127 mm
Gewebeband Ø:	max. 127 mm
Toleranz:	0.4 mm plus/minus
Papierstärke:	max. 300 g/m ² Min. 60 g/m ²
Geschwindigkeit:	
Schnitte	max. 400 /min.
Bahn	max. 180m/min.

Optional extras / Sonderzubehör (optional)

Extruder glue head
Extruder Leimkopf



Mark reader
Markenleser



Inkjet application
Inkjet Drucker