

Endsheet machine type FM **Vorsatzfalzmaschine Typ FM**




With the endsheet machine type FM you can produce endsheets directly from a paper reel. Folded or unfolded, with or without glue/tape; many different endsheet styles are possible on the same machine. It is built for mid- to high range volumes and produces in the most cost effective way. Also at top production speed a constant brilliant quality can be reached.

Mit der Vorsatzfalzmaschine Typ FM werden Vorsätze direkt von der Papierrolle produziert. Egal ob mit/ohne Falz, mit/ohne Leim; es können sehr viele verschieden Vorsatz-Typen hergestellt werden. Auf der Maschine lassen sich Mittel- bis Grossauflagen effizient, ergonomisch und in konstanter Spitzenqualität produzieren.

Former fold with pinch rollers
Trichterfalz mit Pressrollen



Vacuum deliver belts after sheeting
Vakuum Auslaufbänder für Bogen



Technical specifications

Paper roll Ø: max. 50 in
 Core Ø: 3 in with 6 in adapter
 Web width:
 Until folding station max. 36 in
 After folding station max. 19.6 in min. 1.6 in
 Cut-off length: max. 14.1 in min. 5.9 in
 Tolerance: 0.016 in plus/minus
 Paper weight: max. 300 g/m² min. 80 g/m²
 Speed:
 Knife rotation max. 400 cuts/min.
 Web max. 600 ft/min.

Technische Merkmale

Papierrollen Ø: max. 1'270 mm
 Hülsen Ø: 3 Zoll mit 6 Zoll Adapter
 Bahnbreite:
 Bis Falzstation max. 915 mm
 Nach Falzstation max. 500 mm min. 40 mm
 Schnittlänge:
 (Bogenhöhe) max. 360 mm min. 150 mm
 Toleranz: 0.4 mm plus/minus
 Papierstärke: max. 300 g/m² min. 80 g/m²
 Geschwindigkeit:
 Schlitze max. 400 /min.
 Bahn max. 180m/min.

Optional extras / Sonderzubehör (optional)

hot melt glue system
Heissleim Auftragsystem



Wireless remote control
Kabellose Fernbedienung



Reinforce tape applicator
Gewebestreifens-Station

